

Daikin Stylish N


FTXTA-CB + RXTA-C




Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu


nepura

DAIKIN


 Etäohjaus
Onecta-sovelluksella

 Uudistettu
takkalogiikka

 Optimoitu lämmitys-
ilman virtaus

 Älykäs ilmavirran
ohjaus estää vedon-
tunteen

 Lähes äänetön

 Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa

Elegantti osa sisustustasi

- › Ilmalämpöpumppu on näkyvällä paikalla kotona – siksi Daikin Stylish on suunniteltu elegantiksi osaksi sisustustasi
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä tasaisesti ja säästää energiaa
- › Valitse valkoinen tai mattamusta
- › Coanda-ilmiön taidokas hyödyntäminen parantaa lämmönjakoa
- › Älykäs lämpötila-anturi: ilmavirtaa ohjataan tarpeen mukaan huoneen eri osiin

- › WiFi vakiona
- › Etäohjaus mistä ja milloin tahansa Onecta-sovelluksella
- › Ääniohjaus
- › Erinomainen energiatehokkuus sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa
- › Liki äänetön sisäyksikkö
- › Heat boost lämmittää kylmän mökin ripeästi

FTXTA-CB + RXTA-C



Sisäyksikkö		FTXTA	30CB
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm	295 x 798 x 189
Paino		kg	12
Ilmansuodatin			Irrotettava / pestävä
Puhallin	Ilma- virtaus	Hiljainen / matala / keskim / suuri	m ³ /min 4,9 / 6,0 / 9,0 / 13,1
		Lämmitys Hiljainen / matala / keskim / suuri	m ³ /min 5,0 / 5,8 / 8,2 / 12,3
Ääniteho	Jäähdytys	dBA	60,0
	Lämmitys	dBA	60,0
Äänenpaine	Jäähdytys	Hiljainen / matala / suuri	dBA 20,0 / 25,0 / 43,0
	Lämmitys	Hiljainen / matala / suuri	dBA 19,0 / 24,0 / 41,0
Hallinta	Infrapunakaukosäädin		ARC466A84
	Langallinen ohjain		BRC073A4

Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19 °CWB; ulkolämpötila 35 °CDB, 24 °CWB; putkiston pituus: 5 m | Lämmitys: sisälämpötila 20 °CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB; putkiston pituus: 5 m

Ulkoyksikkö		RXTA	30C
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm	605 x 930 x 376
Paino		kg	42
Ääniteho	Jäähdytys	dBA	60
	Lämmitys	dBA	60
Äänenpaine	Jäähdytys	Nim.	dBA 48,0
	Lämmitys	Nim.	dBA 49,0
Toiminta-alue	Jäähdytys	ulkolämpötila min-max	°CDB -10 ~-46
	Lämmitys	ulkolämpötila min-max	°CWB -31 ~-18
Kylmäaine	Tyyppi		R-32
	GWP		675,0
	Määrä	kg/ TCO2Eq	0,97 / 0,66
Putkistot	Neste	Ulkohalkaisija	mm 6,35
	Kaasu	Ulkohalkaisija	mm 9,50
	Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys	m	20
	Kylmäaineen lisätarve	kg/m	0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m)
	Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero	m	15,0
Virtalähde	Vaihe/ taajuus / jännite	Hz/V	1~/50 /220-240
Sulakekoko		A	16

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

Energiatehokkuus		FTXTA + RXTA	30CB + 30C
Jäähdytyskapasit.	Min. / Nim. / Max.	kW	1,2 / 3,0 / 4,6
Lämmityskapasit.	Min. /Nim. /Max.	kW	0,8 / 3,2 / 7,10
Lämmitysteho	+10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	kW	7,37 / 7,10 6,01 / 5,60 5,30 / 4,80 4,30 / 3,70
Ottoteho	Jäähdytys	Nim.	kW 0,62
	Lämmitys	Nim.	kW 0,64
Jäähdytys	Energialuokka		A+++
	Mitoituskuorma	Pdesignc	kW 3,00
	SEER		8,75
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	120
Lämmitys (keskim. ilmasto)	Energialuokka		A+++
	Mitoituskuorma	Pdesignh	kW 3,00
	SCOP/A		5,17
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	812
Lämmitys (kylmä ilmasto)	Energialuokka		A+
	Mitoituskuorma	Pdesignh	kW 4,38
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	2,248
	SCOP/C		4,09
Nimellistehokkuus	EER		4,89
	COP		5,01
	Vuotuinen energiankulutus	kWh	310
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys / lämmitys		A/A
Sulakekoko		A	16

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi

INNO AIR
Talotekniikkaa ammattitaidolla

toimisto@innoair.fi
010 83 60 600

ECPEN23-063

11/2023



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifiointivoimassaolo: www.eurovent-certification.com



Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävällisellä paperilla