

# SCANOFFICE

## HR-mallisarja

1/2023

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
HEATING AND COOLING



## ILMANJÄÄHDYTYS KOTIIN TAI TOIMISTOON Viileyttä kuumiin kesäpäiviin!

### KOMPAKTI JA TYYLIKÄS MUOTOILU

Mitsubishi Electric HR-mallisarjan ilmanjäähdytin on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavissa monenlaisiin tiloihin. Matalarakenteinen sisäyksikkö mahdollistaa asennuksen usein myös ikkunoiden ja ovien yläpuolelle.

Selkeällä ja helppokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai toimistotuolilta käsin käy vaivattomasti.

- Pienikokoinen sisä- ja ulkoyksikkö
- Hiljainen käyntiäänäni
- Erinomainen valinta kohteisiin, joissa tarvitaan pelkästään jäähdytystä kesäaikaan.

# TUOTETIEDOT

MALLI			HR25	HR35
SISÄYKSIKKÖ			MSZ-HR25VF(K)	MSZ-HR35VF(K)
ULKOKYKSIKKÖ			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF
JÄÄHDYTYKSIKKÖ	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,5	3,4
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
	Vuosittainen sähkönkulutus*	kWh/a	141	191
	Energiatohokkuusluokka / SEER**	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
LÄMMITYKSIKKÖ	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a		
	SCOP	SCOP	Ei lämmityskäyttöön	Ei lämmityskäyttöön
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW		
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW		
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	280 x 838 x 228	
	Paino	kg	8,5	8,5
	Ilmavirta (Min - Max)	m <sup>3</sup> / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Äänitaso - (L <sub>pA</sub> ) (Jäähdytys)	dB	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
ULKOKYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	538 x 699 x 249	
	Paino	kg	23	24
	Äänitaso - Jäähdytys (L <sub>pA</sub> )***	dB	50 / 40,5	51 / 41,5
	Taattu toiminta ulkolämpötilassa - Jäähdytys	°C	0 - +46	0 - +46
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuumaa	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max. putkipituus	m	20	20	
Max. korkeusero	m	12	12	
Sähkönsyöttö	V / Vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Käyntivirta (Max)	A	5,0	6,7	
Sulakesuositus	A	10	10	
<b>KYLMÄAININE</b>				
Tyyppi****			R32	R32
GWP			675	675
Tehdastyttö		kg	0,40	0,45
<b>LISÄVARUSTE</b>				
MAC-587IF-E	Wi-Fi sovitin			

Ei sovellu Multisplit järjestelmiin. MSZ-HR25/35VFK-mallit sisältävät Wi-Fi-sovittimen.

\* Kulutusarvo perustuu standardoituun testiin. Todellinen kulutus riippuu laitteiston käytöstä ja asennusolosuhteista.

\*\* SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatohokkuus jäähdytystoiminnolla.

\*\*\* Ulkokyksikön äänenpaine mitattuna 1 ja 3 m:n päästä yksikön edestä.

\*\*\*\* Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO<sub>2</sub> = 1 kg) F-kaasuasetusten mukaisesti.

GWP arvo perustuu direktiiviin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.

**HUOM!** HR-malleja käytetään Pohjolan oloissa vain jäähdytyskäytössä.

TIME FOR  
**R32**

HR-mallisarjassa käytetään uutta R32 kylmäainetta, joka säästää tehokkaasti elinympäristöämme.

Virallinen maahantuoja:

**SCANOFFICE**

Juvanmalmintie 11  
02970 ESPOO  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanoffice.fi  
www.scanoffice.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

**INNO AIR**  
Talotekniikkaa ammattitaidolla

toimisto@innoair.fi / 010 83 60 600

Oikeus muutoksiin pidätetään.

