



**Helppokäyttöinen Sky** on hiljainen 19 dB(A) ilmastointilaite erinomaisella suorituskyvyllä äärimmäisissä talvi- ja kesälämpötiloissa. Tyylikkäällä LED-näytöllä varustettu kaukosäädin, jossa yö-toiminto sekä Wi-Fi -optio etäkäyttöön.

# SKY

## MONO SPLIT FULL DC INVERTER



**Functional and low noise Sky** is a silent 19dB (A) air conditioning with excellent performance in extreme winter and summer temperatures, with a stylish LED display with night function and a Wi-Fi kit optional for remote control.



ULKOYKSIKKÖ - OUTDOOR UNIT



Kaukosäädin  
Standard Remote Control




SISÄYKSIKKÖ - INDOOR UNIT

# INNO AIR

Talotekniikkaa ammattitaidolla

Puh. 010 83 60 600 • toimisto@innoair.fi

# SKY MONO SPLIT FULL DC INVERTER - R32



## Tuotteen ominaisuudet:

- Erinomainen suorituskyky äärimmäisissä talvi- ja kesälämpötiloissa
- Hiljainen: 19 dB(A) käyntiääni
- Matala ympäristövaikutus: R32 kylmäaineella 67% matalampi ilmastovaikutus kuin R410a:lla (R32 GWP = 650 - R410a GWP = 2088)

## Monosplit Full DC inverter - R32

			SKV-09	SKV-12	SKV-18	SKV-24	
Virransyöttö - Power Supply			V-Hz-Ph	220 - 50 - 1			
Cooling capacity Jäähdytys	Teho	Nimellinen	W/BTU	2600/8900	3500/11900	5270/18000	6450/22000
		Max	W	3300	4000	6700	7000
		Min	W	400	550	1000	1400
	EER	W/W	3,47	3,47	3,42	3,51	
Kosteudenpoisto		l/h	0,8	1,4	1,8	2,4	
SEER		W/W	6,7	6,5	6,3	6,4	
Pdesign C		kW	2,6	3,5	6,2	6,4	
Energialuokka - Energy class		-	A++				
SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	
Pdesign H		kW	2,6	3,2	5,0	6,2	
Energialuokka - Energy class		-	A+				
Kulutus Stand-by -tilassa		W	0,5	0,5	0,5	0,5	
Sisäyksikön ilmanvirtaus - Air flow indoor unit		m³/h	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/430	1090/930/670/560	
Sisäyksikön äänenpaine (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	38/34/21/19 *	40/35/22/20*	47/44/31/29*	48/44/35/33*	
Sisäyksikön äänitehotaso (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46	
Ulkoyksikön äänenpaine (max)		dB(A)	52	53	55	59	
Ulkoyksikön äänitehotaso (max)		dB(A)	61	62	63	68	
Sisäyksikkö	Mitat - Dimensions (leveys x syvyys x korkeus)	mm	821 x 283 x 200	884 x 298 x 205	1003 x 310 x 222	1109 x 331 x 250	
	Paino - Weight	Kg	9,5	10,5	14	16,5	
Säätömenetelmä		-	EEV Elektroninen syöttölaite		EEV Elektroninen syöttölaite		
Ulkoyksikkö	Mitat - Dimensions (leveys x syvyys x korkeus)	mm	830x 325 x 540		890 x 599 x 372	960 x 700 x 396	
	Paino - Weight	Kg	29	30	40	43,5	
Kompressorit		merkki	Panasonic		Panasonic		
Kylmäaine	Tyyppi	-	R32	R32	R32	R32	
	Täytös	Kg	0,52	0,78	0,93	1,05	
	Lisätäytös	gr/m	20				50
Nestelinja	Koko - Dimensions	mm	Ø6,35/Ø9,52		Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88	
		"	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	
	Maksimi pituus tehtaalla kylmäainetäytöksellä	m	5	5	5	5	
	Maksimi pituus lisätäytöksellä	m	20		25		
Maksimi korkeusero		m	10				
Lämpötilarajat	Sisällä	jäähdytys/lämmitys	°C				16 ~ 31
	Ulkona	jäähdytys/lämmitys	°C				18 ~ 52 / -15 ~ 24

\*hiljaisessa moodissa

TESTAUSOLOSUHTEET: Jäähdytys: sisällä 27 ° C - ulkona 35 ° C / 24 ° C